

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31



Versionsnummer: 1.00
Omarbetad: 10.01.2023
Datum för utskrift: 15.12.2025

AVSNITT 01: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- **1.1 Produktbeteckning**
- **Handelsnamn:**
PFINDER 800 Aerosol 500 mL
- **Artikelnummer:**
81180024510
- **UFI:**
2KE0-40TT-H00R-C16H
- * • **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
Produkten är avsedd för yrkesmässig användning.
- **Ämnets användning / tillredningen**
Penetrerande provningsvätska för en icke-förstörande materialprovning
- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**
- **Tillverkare/leverantör:**
Pfinder KG
Rudolf-Diesel-Str. 14
D-71032 Boeblingen
Tel.: +49 (0)7031 2701-0
Fax : +49 (0)7031 280500
- **Område där upplysningar kan inhämtas:**
Forskning + utveckling Tel: +49 (0)7031 2701-73 Fax: +49 (0)7031 2701-51 E-Mail: ProductSafety@pfinder.de
- **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**
+46 8 566 42573 / akut: 112 - begär Giftinformation (S); +44 1235 239670 (Carechem 24 International - NCEC)

AVSNITT 02: Farliga egenskaper

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**



GHS02

Aerosol 1 - H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.



GHS07

Eye Irrit. 2 - H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Aquatic Chronic 3 - H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

- **2.2 Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Farosymboler**

(Fortsättning på sida 2)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31



Versionsnummer: 1.00
 Omarbetad: 10.01.2023
 Datum för utskrift: 15.12.2025

Handelsnamn: PFINDER 800 Aerosol 500 mL

(Fortsättning från sida 1)



GHS02 GHS07

• **Signalord**

Fara

• **Faroangivelser**

H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

• **Skyddsangivelser**

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

• **2.3 Andra faror**

• **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

• **PBT:**

Ej användbar.

• **vPvB:**

Ej användbar.

• **Fastställandet av hormonstörande egenskaper**

* Inga beståndsdelar är listade.

AVSNITT 03: Sammansättning/information om beståndsdelar

• **3.2 Blandningar**

• **Beskrivning:**

Blandning av glykoleter, tensider, tillsatser och färgämnen (fri från azofärgämnen)

Drivgas

• **Farliga ingredienser:**

CAS-nummer		%
112-34-5	2-(2-butoxi)etanol EG-nummer: 203-961-6 Reg. nr.: 01-2119475104-44 ⚠ Eye Irrit. 2 - H319	25,0 - <50,0
115-10-6	dimetyleter EG-nummer: 204-065-8 ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen. ⚠ Flam. Gas 1A - H220; ⚠ Press. Gas (Comp.) - H280	25,0 - <50,0
134016-85-6	Reaction product alkyl polyglycol ether phosphoric acid partial ester with	2,5 - <5,0

(Fortsättning på sida 3)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31



Versionsnummer: 1.00
 Omarbetad: 10.01.2023
 Datum för utskrift: 15.12.2025

Handelsnamn:	PFINDER 800 Aerosol 500 mL	
		<i>(Fortsättning från sida 2)</i>
68920-66-1	triethanolamine ⚠ Skin Irrit. 2 - H315, Eye Irrit. 2 - H319; ⚠ Aquatic Chronic 2 - H411 Alkoholer, C16-18 och C18 omättade, etoxylerade EG-nummer: 500-236-9 ⚠ Skin Irrit. 2 - H315; ⚠ Aquatic Acute 1 - H400; Aquatic Chronic 3 - H412	2,5 - <5,0
509-34-2	Solvent Red 49 EG-nummer: 208-096-8 ⚠ Acute Tox. 4 - H302, Skin Irrit. 2 - H315, Eye Irrit. 2 - H319, STOT SE 3 - H335; ⚠ Aquatic Chronic 2 - H411	1 - <2,5
73038-25-2	Poly (oxi-1,2-etandiyl), alfa-isotridecyl- omega. hydroxi-, fosfat ⚠ Eye Dam. 1 - H318; ⚠ Skin Irrit. 2 - H315; ⚠ Aquatic Acute 1 - H400, Aquatic Chronic 2 - H411	0,1 - <1,0
<ul style="list-style-type: none"> • Ytterligare hänvisningar: De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16. 		

AVSNITT 04: Åtgärder vid första hjälpen

- **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
- **Allmänna hänvisningar:**
 Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.
- **Vid inandning:**
 Tillförsel av friskluft, i förekommande fall konstgjord andning, värme. Vid ihållande besvär kontakta läkare.
- **Vid kontakt med huden:**
 Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.
- **Vid kontakt med ögonen:**
 Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.
- **Vid förtäring:**
 Ej relevant, eftersom aerosolbehållare.
- **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**
 Huvudvärk
 Yrsel
 Svindel
- **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**
 Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 05: Brandbekämpningsåtgärder

- **5.1 Släckmedel**
- **Lämpliga släckningsmedel:**
 Skum, torrsläckningsmedel, koldioxid, vattensprayning
- **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**
 Kan bilda explosiva gas-luftblandningar.
 Butyldiglykol: peroxid kan bildas med syre

(Fortsättning på sida 4)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31



Versionsnummer: 1.00
Omarbetad: 10.01.2023
Datum för utskrift: 15.12.2025

Handelsnamn: PFINDER 800 Aerosol 500 mL

(Fortsättning från sida 3)

Brandgaser från organiska material är generellt giftiga vid inandning.
Ångorna är tyngre än luft och sprids vid golvet.

- **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
- **Speciell skyddsutrustning:**
Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
Använd helskyddsdräkt.
- **Ytterligare uppgifter**
Kyl ner utsatta behållare med spridd vattenstråle.
Samla förorenat släckningsvatten separat, det får ej tränga ner i avloppsnätet.
Uppvärmning leder till tryckstegring - brottfara för sprutbehållaren.

AVSNITT 06: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
Använd andningsskydd vid risk för ångor/damm/aerosol.
- **6.2 Miljöskyddsåtgärder:**
När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
Förhindra produkten från att tränga ner i grundlag/jordlager.
- **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**
Se till att ventilationen är tillräcklig.
Sug upp flytande beståndsdelar med vätskebindande material.
Omhänderta det uppsugna materialet på ett föreskrivet sätt.
- **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 07: Hantering och lagring

- **7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
Sörj för att utrymmen har god ventilation även i golvnivå (ångorna är tyngre än luft).
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Vid bildning av aerosoler krävs lämplig utsugning
- **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:**
Håll åtskilt från antändningskällor - rök ej.
Obs: Tryckkärl. Skydda mot solljus och temperaturer över 50°C (t. ex. från glödlampor). Får dessutom ej öppnas våldsamt eller brännas efter användning.
Spraya inte i lågor eller på glödande föremål.
- **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:**
Myndigheternas föreskrifter för lagring av tryckförpackningar skall iakttas.
- **Hänvisningar beträffande sammanlagring:**
Förvaras åtskilt från livsmedel.
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:**
Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.
Skyddas mot värme och direkt solljus.
- **7.3 Specifik slutanvändning**

(Fortsättning på sida 5)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31



Versionsnummer: 1.00
Omarbetad: 10.01.2023
Datum för utskrift: 15.12.2025

Handelsnamn: PFINDER 800 Aerosol 500 mL

(Fortsättning från sida 4)

Ingen ytterligare relevant information finns till föfogande.

AVSNITT 08: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- **8.1 Kontrollparametrar**

- **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

112-34-5 2-(2-butoxi)etanol

OEL (S)

Korttidsvärde	101	mg/m ³
	15	ppm
Nivågränsvärde	68	mg/m ³
	10	ppm

IOELV (EU)

Korttidsvärde	101,2	mg/m ³
	15	ppm
Nivågränsvärde	67,5	mg/m ³
	10	ppm

115-10-6 dimetyleter

OEL (S)

Korttidsvärde	1500	mg/m ³
	800	ppm
Nivågränsvärde	950	mg/m ³
	500	ppm

V

IOELV (EU)

Nivågränsvärde	1920	mg/m ³
	1000	ppm

- **DNEL**

112-34-5 2-(2-butoxi)etanol

Dermal, DNEL: 20 mg/kg/d (arbetare)

Inhalativ, DNEL: 67,5 mg/m³/d (arbetare)

- **PNEC**

112-34-5 2-(2-butoxi)etanol

Färskvatten, PNEC: 1 mg/l

Färskvattensediment, PNEC: 4 mg/kg

Havsvatten, PNEC: 0,1 mg/l

Havsvattensediment, PNEC: 0,4 mg/kg

Behandlingsanläggning för avlo, PNEC: 200 mg/l

- **Ytterligare hänvisningar:**

De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

- **8.2 Begränsning av exponeringen**

- **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**

- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.

Undvik kontakt med ögonen.

Använd lösningsmedelbeständiga hudskyddspreparat före arbetets början.

Förebyggande hudskydd genom användning av hudskyddssalva.

Rengör huden noggrant efter arbetet och före raster.

(Fortsättning på sida 6)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31



Versionsnummer: 1.00
 Omarbetad: 10.01.2023
 Datum för utskrift: 15.12.2025

Handelsnamn: PFINDER 800 Aerosol 500 mL

(Fortsättning från sida 5)

- Förvara inga produktindränkta putstrasor i byxfickorna.
- **Andningsskydd:**
Använd andningsskyddsutrustning vid otillräcklig ventilation.
Kombinationsfilter (Partikelfilter P2 resp. P3 och gasfilter typ AX)
 - **Handskydd:**
Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/ tillredning.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
Skyddshandskar
Handskar - lösningsmedelsbeständiga
 - **Handskmaterial**
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.
Nitrilgummi (materialtjocklek $\geq 0,38$ mm, genomträngningstid ≥ 480 min)
Butylgummi
Fluorkautschuk (viton)
Nitrilkautschuk
Rekommenderad materialtjocklek: $\geq 0,7$ mm
genomträngningstid ≥ 8 t
 - **Handskmaterialets penetreringstid**
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
 - **Ögonskydd/ansiktsskydd**
Skyddsglasögon
 - **Kroppsskydd:**
Flamskyddande, antistatiska skyddskläder

AVSNITT 09: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Allmänna uppgifter	
* Fysikaliskt tillstånd	Aerosol
Färg:	Röd
Lukt:	Mild
Lukttröskel:	Ej bestämd.
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	$\geq -24,0$ °C
Brandfarlighet	Ej användbar.
Nedre och övre explosionsgräns	
Nedre:	2,70 Vol %
Övre:	32,00 Vol %
Flampunkt:	$\geq -42,0$ °C Teoretiskt värde Ej användbar, eftersom aerosol.
pH-värde:	Ej bestämd.
Viskositet:	
Kinematisk viskositet	Ej bestämd.
Dynamisk:	Ej bestämd.
Löslighet	
Vatten:	Fullständigt blandbar.
* Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej bestämd.
Ångtryck:	vid 20,00 °C 5.102,0000 hPa vid 30,00 °C 6.900,0000 hPa
Densitet och/eller relativ densitet	

(Fortsättning på sida 7)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31



Versionsnummer: 1.00
 Omarbetad: 10.01.2023
 Datum för utskrift: 15.12.2025

Handelsnamn: PFINDER 800 Aerosol 500 mL

(Fortsättning från sida 6)

*	Densitet:	0,9700 g/cm ³ Wirkstoff
*	Ångdensitet	Ej bestämd.
	9.2 Annan information	Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
	Utseende:	
	Form:	Aerosol
	Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.	
	Självantändningstemperatur:	Ej bestämd.
	Explosiva egenskaper:	Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ångluft-blandningar är möjlig.
*	Lösningsmedelhalt:	
*	VOC (EG)	389,72 g/l 40,1782 %
	Tillståndsändring	
*	Avdunstningshastighet:	Ej användbar.
	Information om faroklasser för fysisk fara	
*	Explosiva ämnen	Ej användbar.
*	Brandfarliga gaser	Ej användbar.
*	Aerosoler	Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
*	Oxiderande gaser	Ej användbar.
*	Gaser under tryck	Ej användbar.
*	Brandfarliga vätskor	Ej användbar.
*	Brandfarliga fasta ämnen	Ej användbar.
*	Självreaktiva ämnen och blandningar	Ej användbar.
*	Pyrofora vätskor	Ej användbar.
*	Pyrofora fasta ämnen	Ej användbar.
*	Självupphettande ämnen och blandningar	Ej användbar.
*	Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten	Ej användbar.
*	Oxiderande vätskor	Ej användbar.
*	Oxiderande fasta ämnen	Ej användbar.
*	Organiska peroxider	Ej användbar.
*	Korrosivt för metaller	Ej användbar.
*	Okänsliggjorda explosiva ämnen	Ej användbar.

* **AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**

- **10.1 Reaktivitet**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Information om hållbarhetstiden**
- * Inget sönderfall vid ändamålsenlig förvaring och hantering.
- **10.3 Risken för farliga reaktioner**
Explosionsrisk.
Bildning av explosiva gasblandningar med luft.
Reagerar med lättmetaller under frigöring av väte.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas**
Öppna lågor, flammor, gnistor eller stark värmeförsel
- **10.5 Oförenliga material:**
Starka oxidationsmedel
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:**
Butoxyetanol: peroxid / lett kan bildas med syre

(Fortsättning på sida 8)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31



Versionsnummer: 1.00
 Omarbetad: 10.01.2023
 Datum för utskrift: 15.12.2025

Handelsnamn: PFINDER 800 Aerosol 500 mL

(Fortsättning från sida 7)

Risk för utveckling av giftiga pyrolysisprodukter.

• **Ytterligare uppgifter:**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

• **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

• **Akut toxicitet**

* Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

• **Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:**

112-34-5 2-(2-butoxi)etanol

Oral, LD50: 5660 mg/kg (råtta)

Dermal, LD50: 4000 mg/kg (kanin)

115-10-6 dimetyleter

Inhalativ, LC50/4h: 308 mg/l (råtta)

68920-66-1 Alkoholer, C16-18 och C18 omättade, etoxylerade

Oral, LD50: >2000 mg/kg (råtta)

509-34-2 Solvent Red 49

Oral, LD50: 1830 mg/kg (råtta)

73038-25-2 Poly (oxi-1,2-etandiy), alfa-isotridecyl-. omega.

hydroxi-, fosfat

Oral, LD50: > 2000 mg/kg (råtta)

• **Frätande/irriterande på huden**

Upprepad resp. långvarig hudkontakt kan avfetta huden, vilket kan leda till hudbesvär och hudinflammationer.

• **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Irriterande.

* Orsakar allvarlig ögonirritation.

• **Luftvägs-/hudsensibilisering**

Ingen sensibiliserande effekt känd.

• **Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

• **Specifik organtoxicitet - upprepade exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

• **Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

• **Ytterligare toxikologiska hänvisningar:**

Irriterande

De hälsofarliga egenskaperna vid beredningen bedöms utifrån de uppgifter som finns för komponenterna.

Inandning: kan leda till irriterade slemhinnor. Inandning av koncentrerade ångor och oral upptagning (förtäring) leder till narkosliknande tillstånd och huvudvärk, yrsel, etc.

• **CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)**

Ämnet är inte känt som mutagen. Ämnet är inte känt som cancerogena. Ämnet är inte känt som reproduktionstoxiskt.

• **11.2 Information om andra faror**

• **Hormonstörande egenskaper**

Inga beståndsdelar är listade.

S

(Fortsättning på sida 9)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31



Versionsnummer: 1.00
Omarbetad: 10.01.2023
Datum för utskrift: 15.12.2025

Handelsnamn: PFINDER 800 Aerosol 500 mL

(Fortsättning från sida 8)

AVSNITT 12: Ekologisk information

- **12.1 Toxicitet**
- **Akvatisk toxicitet:**
 - 112-34-5 2-(2-butoxi)etanol
 - LC50/24h: 2700 mg/l (fisk)
 - LC0/48h: 2500 mg/l (fisk)
 - 68920-66-1 Alkoholer, C16-18 och C18 omättade, etoxylerade
 - LC50/96h: 10-100 mg/l (fisk)
 - * EC50: >10000 mg/l (bakterie)
- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet**
 - Biologiskt inte lätt nedbrytbar
- **12.3 Bioackumuleringsförmåga**
 - Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.4 Rörligheten i jord**
 - Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:**
 - Ej användbar.
- **vPvB:**
 - Ej användbar.
- **12.6 Hormonstörande egenskaper**
 - * Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.
- **12.7 Andra skadliga effekter**
 - Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **Kommentar:**
 - Skadlig för fisk.
- **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
- **Allmänna hänvisningar:**
 - Skadlig för vattenorganismer
 - Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.

* AVSNITT 13: Avfallshantering

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Rekommendation:**
 - Måste efter förbehandling och med hänsyn till föreskrifterna för specialavfall transporteras till en för detta ändamål särskilt godkänd avfallskonverteringsanläggning för specialavfall eller till en förbränningsanläggning för specialavfall.
 - Penetrant i vattenhaltig utspädning som inte är ytterligare kontaminerad (t.ex. från borttagning av överskottspenetrant, upp till 5% penetrantkoncentration) kan släppas ut i avloppssystemet, beroende på lokala föreskrifter och samråd med den lokala vattenmyndigheten.
- **Europeiska avfallskatalogen**
 - * Tilldelningen av avfallskod ska utföras enligt AAV-förordningen för den specifika branschen och processen.
- **Ej rengjorda förpackningar:**
- **Rekommendation:**
 - Även tomma (resttömda) behållare är kontaminerade och ska tas om hand av fackpersonal; avfallskod 150110 (förpackningar som innehåller rester av farliga ämnen eller är förorenade av farliga ämnen)
 - Lämna in rengjorda engångsbehållare (1 och 5 l) till den lokala materialåtervinningen.

S

(Fortsättning på sida 10)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31



Versionsnummer: 1.00
 Omarbetad: 10.01.2023
 Datum för utskrift: 15.12.2025

Handelsnamn: PFINDER 800 Aerosol 500 mL

(Fortsättning från sida 9)

AVSNITT 14: Transportinformation

- **14.1 UN-nummer eller id-nummer**
 - . ADR UN1950
 - . IMDG UN1950
 - . IATA UN1950
- **14.2 Officiell transportbenämning**
 - . ADR 1950 AEROSOLER
 - . IMDG AEROSOLS
 - . IATA AEROSOLS, FLAMMABLE
- **14.3 Faroklass för transport**
 - . ADR
 - . Klass 2 (5F) Gaser
 - . Etikett **2.1**
 - . IMDG
 - . Class 2.1
 - . Label **2.1**
 - . IATA
 - . Class 2.1
 - . Label **2.1**
- **14.4 Förpackningsgrupp**
 - . ADR -
 - . IMDG -
 - . IATA -
- **14.5 Miljöfaror:**
 - Ej användbar.
 - . Kemler-tal: 23
 - . EMS-nummer: F-D,S-U
- **14.6 Särskilda skyddsåtgärder**
 - Varning: Gaser
- **14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**
 - Ej användbar.
- **Transport / ytterligare uppgifter:**
 - Ej användbar.
 - . ADR
 - . Reducerade mängder (EQ): E0

(Fortsättning på sida 11)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31



Versionsnummer: 1.00
Omarbetad: 10.01.2023
Datum för utskrift: 15.12.2025

Handelsnamn: PFINDER 800 Aerosol 500 mL

(Fortsättning från sida 10)

- . Begränsade mängder (LQ) 1L
- . Transportkategori 2
- . Tunnelrestriktionskod D
- . IMDG
- . Limited quantities (LQ) 1L
- . Excepted quantities (EQ) E0
- **UN "Model Regulation":**
UN 1950 AEROSOLER, 2 (2.1)

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- *
 - **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**
 - **Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII**
Villkor: 3, 40, 55
 - **Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II**
Inga beståndsdelar är listade.
 - **FÖRORDNING (EU) 2019/1148**
 - **Bilaga I - SPRÅNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)**
Inga beståndsdelar är listade.
 - **Bilaga II - SPRÅNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV**
Inga beståndsdelar är listade.
 - **Nationella föreskrifter:**
Beståndsdelar med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som ska övervakas, se avsnitt 8.1
 - **Hänvisningar beträffande inskränkning av sysselsättning:**
Beakta inskränkningarna beträffande anställning av ungdomar.
 - **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:**
Blandningen är inte underkastad någon säkerhetsvärdering.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktens egenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

- **Relevanta fraser**
 - H220 Extremt brandfarlig gas.
 - H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
 - H302 Skadligt vid förtäring.
 - H315 Irriterar huden.
 - H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
 - H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 - H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 - H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 - H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 - H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

- **Område som utfärdar datablad:**
Forskning + utveckling
- **Förkortningar och akronymer:**

(Fortsättning på sida 12)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31



Versionsnummer: 1.00
Omarbetad: 10.01.2023
Datum för utskrift: 15.12.2025

Handelsnamn: PFINDER 800 Aerosol 500 mL

(Fortsättning från sida 11)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
VCI: Verband der chemischen Industrie, Deutschland (German chemical industry association)
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- *** Data ändrade gentemot föregående version**